

Link do produktu: <https://mojefarby.pl/dach-grund-lf-12l-p-173.html>



Dach-Grund LF 12L

Cena brutto	203,69 zł
Cena netto	165,60 zł
Cena poprzednia	244,65 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	1W009
Kod producenta	1W009

Opis produktu

Dach-Grund 1W009 LF Do dachówek betonowych i ceramicznych

Bezemisyjny, bezzapachowy, bezbarwny specjalistyczny środek gruntujący o wysokiej zdolności penetracji i działaniu wzmacniającym.

- Odporność na warunki atmosferyczne (zgodnie z VOB DIN 18363)
- Przepuszczalność pary wodnej
- Odporność na alkalia
- Wysoka przyczepność

2. Zastosowanie

TECTACRYL Dach-Grund LF służy do regulacji chłonności oraz wzmacniania zwietrzałych powierzchni dachowych wykonanych z dachówek betonowych i ceramicznych.

- W zależności od chłonności podłoża, materiał można rozcieńczyć wodą w stosunku do 1:3.
- Nie nadaje się do podłoży niechłonnych.

3. Kontrola podłoża

- Zgodnie z VOB, Część C, DIN 18363.

Podłoże musi być: ✓ Stabilne ✓ Nośne ✓ Suche ✓ Czyste ✓ Wolne od substancji ograniczających przyczepność

- Przygotowanie powierzchni:
- Luźne, łuszczące się i kruche powłoki należy całkowicie usunąć.
- Wszystkie podłoża dachowe należy dokładnie oczyścić myjką wysokociśnieniową.
- Mycie powinno odbywać się zgodnie z kierunkiem odpływu wody, aby zapobiec przedostawaniu się wody i zanieczyszczeń pod pokrycie dachowe.
- W przypadku porostów, glonów i mchu zaleca się zastosowanie środka biobójczego.
- Przed przystąpieniem do dalszych prac powierzchnię należy całkowicie wysuszyć.
- Uszkodzenia powierzchni dachowej oraz ubytki na krawędziach i narożnikach należy fachowo naprawić.

4. SYSTEM TECTACRYL – REKOMENDACJA

➔ Gruntowanie

- TECTACRYL Dach-Grund LF można rozcieńczyć wodą w zależności od chłonności podłoża.
- W przypadku bardzo chłonnych podłoży należy gruntować metodą mokre na mokre, nie dopuszczając do powstania połyskującej warstwy.
- Zaleca się wykonanie próby na małej powierzchni.

➔ Warstwa końcowa

Powierzchnie zagruntowane TECTACRYL Dach-Grund LF można bez dodatkowego przygotowania pokryć powłoką TECTACRYL Dachbeschichtung.

Zastosowanie

LINK: [Zastosowanie](#)

Zakres zastosowania: na zewnątrz

- Typ materiału: grunt bezrozpuszczalnikowy
- Seria jakościowa: 1W009
- Temperatura / granica aplikacji: podłoże i temperatura powietrza co najmniej +5°C
- Sposób aplikacji: malowanie pędzlem, wałkiem, natrysk
- Lepkość dostawcza: gotowa do aplikacji
- Rozcieńczanie: woda
- Ilość dodatku: zależna od podłoża
- Zużycie: ok. 200 ml/m²
- Czas schnięcia przy 20°C / 65% wilgotności względnej: nadaje się do ponownej obróbki po pełnym wyschnięciu, co najmniej po ok. 4 - 5 godzinach
- Wartość VOC: