

NOWOCOAT

— EST. 1861 —

NOWOCOAT ROOF ADHESION PRIMER WB

Opis produktu:

Szereg zastosowań. Nowocoat Roof Adhesion Primer WB to wodorozcieńczalny, przezroczysty podkład zwiększający przyczepność na bazie żywicy epoksydowej 1K o bardzo dobrych właściwościach przyczepnych, w tym do chłonnych i niechłonnych podłoży mineralnych takich jak dachówki ceramiczne ,dachówki angobowane ,beton oraz wylewki cementowe wewnątrz i na zewnątrz.

W przypadku podłoży, które nie są wymienione lub są nieznane, należy utworzyć obszary testowe i sprawdzić przyczepność.

DANE TECHNICZNE

Obróbka: Dokładnie wymieszać Nowocoat Roof Adhesion Primer WB. Na oczyszczone powierzchnie nakładać podkład klejący za pomocą pędzla, wałka lub alternatywnie za pomocą urządzenia hydrodynamicznego.

Podczas zabezpieczania dachówek podkład Nowocoat Roof Adhesion Primer WB należy rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1 unikając tworzenia się kałuż i rowków.

Metoda aplikacji: pędzlem, wałkiem, natryskiem hydrodynamicznym.

Temperatura obróbki: Co najmniej +5°C dla temperatury przedmiotu i otoczenia podczas malowania i suszenia.

Zużycie: ok. 200ml/m² Zużycie może się różnić w zależności od rodzaju i struktury podłoża ,chłonności oraz sposobu aplikacji. Dokładne wartości zużycia należy ustalić przeprowadzając powłokę próbną.

Czas schnięcia: w temperaturze +20°C i względnej wilgotności 65%. :

- Możliwość chodzenia po ok. 3 godzinach
- Możliwość ponownego malowania na dachu po ok. 3-24 godzinach

Czasy te zmieniają się przy niższych temperaturach i/lub wyższej wilgotności.

Czyszczenie narzędzi: Natychmiast po użyciu zmyć wodą.

Kolor: Żółtawo-przezroczysty

Pakowanie 10 litrów

Przechowywanie: Chronić przed mrozem, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Produkt posiada trwałość co najmniej 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, pod warunkiem przechowywania w chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Niezwłocznie zużyć rozcieńczony materiał.