

- **Zakres zastosowania:** na zewnątrz
- **Typ materiału:** grunt bezrozpuszczalnikowy
- **Seria jakościowa:** 1W009
- **Temperatura / granica aplikacji:** podłoże i temperatura powietrza co najmniej +5°C
- **Sposób aplikacji:** malowanie pędzlem, wałkiem, natrysk
- **Lepkość dostawcza:** gotowa do aplikacji
- **Rozcieńczanie:** woda
- **Ilość dodatku:** zależna od podłoża
- **Zużycie:** ok. 200 ml/m²
- **Czas schnięcia przy 20°C / 65% wilgotności względnej:** nadaje się do ponownej obróbki po pełnym wyschnięciu, co najmniej po ok. 4 - 5 godzinach
- **Wartość VOC:** <1 g/L
- **Stale składniki wagowe:** ok. 18%
- **Gęstość:** ok. 1,0 g/cm³
- **Czyszczenie narzędzi:** natychmiast po użyciu wodą
- **Przechowywanie:** otwarte opakowania szczelnie zamknąć. Przechowywać w chłodnym, ale bezmroźnym miejscu.
- **Okres przechowywania:** ok. 12 miesięcy w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu
- **Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych:** patrz karta charakterystyki zgodna z dyrektywą UE.