

Link do produktu: <https://mojefarby.pl/ke-54-gruntoemalia-alkidowa-polysk-ral-6010-p-53.html>



KE 54 Gruntoemalia alkidowa połysk RAL 6010

Cena brutto	47,80 zł
Cena netto	38,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Cena za 1 kg	47,80 zł brutto

Opis produktu

Doskonale nadaje się do pokrycia wszelkich konstrukcji stalowych oraz sprzętu intensywnego użytku: Palety, podnośniki, pojemniki czy też skrzyń transportowych.

Farba przemysłowa stosowana najczęściej jako:

- Farby do maszyn rolniczych
- Farby do pojazdów użytkowych
- Farby do konstrukcji stalowych
- Farby do metalu
- Farby jednoskładnikowe

Zaletą farb jednoskładnikowych jest przede wszystkim spośród malowania. Malowanie jest bardzo proste, między innymi ze względu na wysoką przyczepność do powierzchni na jaką ją nakładamy. Czas schnięcia jest znacznie krótszy niż w przypadku farb dwuskładnikowych.

Gruntoemalia alkidowo-uretanowa 3w1 RAL 6010

Zastosowanie:

Wysokiej jakości podkładowa i farba nawierzchniowa alkidowo-uretanowa (3 w 1) o uniwersalnym zastosowaniu na małych i dużych powierzchniach. Nadaje się na powłoki wewnętrzne i zewnętrzne do konstrukcji stalowych, palet, przenośników, pojemników, skrzyń transportowych i drewna bez powłoki gruntującej. Zaletą spoiwa uretanowanego jest większa trwałość koloru, odporność na promieniowanie UV i odporność mechaniczna. Może być nakładany airless- lub airmix, wałkiem lub pędzlem. Drugą warstwę KE 54 można nałożyć 40 minut po pierwszej, w przypadku pędzla/wałka zaleca się nakładanie drugiej warstwy po 12 godzinach. Do zastosowania na stal i drewno.

Charakterystyka podstawowa:

- **Kolor:** RAL 6010
- **Gęstość:** g/cm³ 1,26
- **Wydajność:** 10,0 m²/kg przy 40um
- **Zawartość części stałych:** 68% wagowo
- **Stopień połysku:** połysk
- **Rozcieńczalnik:** Rozcieńczalnik ok.10-15%

***Ceny niektórych kolorów mogą być wyższe lub niższe, dlatego przed zamówieniem prosimy o kontakt by precyzyjniej oszacować wartość mieszanki!**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 10 kg , 20 kg

Karta techniczna

Kliknij i pobierz kartę techniczną produktu

- /images/Kartytechniczne/KE_54-PL.pdf
- [Karta charakterystyki](#)

Paleta kolorów

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018
RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1026	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033	RAL 1034	RAL 1035	RAL 1036	RAL 1037	RAL 2000	RAL 2001
RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2005	RAL 2007	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 2013	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004
RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3024	RAL 3026	RAL 3027
RAL 3028	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033	RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010	RAL 4011	RAL 4012
RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017
RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024	RAL 5025	RAL 5026	RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006
RAL 6007	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022
RAL 6024	RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034	RAL 6035	RAL 6036	RAL 6037	RAL 6038	RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002
RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024
RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 7045
RAL 7046	RAL 7047	RAL 7048	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 9001
RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018	RAL 9022	RAL 9023			