

Link do produktu: <https://mojefarby.pl/nowo-metal-primer-wb-20l-p-132.html>

Nowo Metal Primer WB 20L

Cena brutto	850,91 zł
Cena netto	691,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Cena za 1 litr	42,55 zł brutto

Opis produktu

Nowo Metal Primer WB jest profesjonalnym wodorozcieńczalnym preparatem na bazie spoiw alkidowo-akrylowych, zawierającym pigmenty hamujące korozję.

Do stosowania jako podkład na powierzchnie metalowe, gdzie przyczepność jest utrudniona z powodu rdzy, uszkodzeń lub powierzchni specjalnych. Polecany jako podkład pod Nowo Metal 2-K. PU Combi SB do tworzenia klas korozji. Przed aplikacją powierzchnia musi być wolna od zanieczyszczeń, sucha i całkowicie oczyszczona z brudu, mchu, glonów, luźnej rdzy i resztek farby. Rdzawe plamy wymagają zastosowania Nowo Metal Special Primer SB. Przed aplikacją użyć Nowo Metal Cleaner.

Aplikacja:

Do malowania dachów i elewacji ze stali, aluminium i cynku. Przed aplikacją powierzchnia musi być wolna od zanieczyszczeń, sucha i całkowicie oczyszczona z brudu, mchu, glonów, luźnej rdzy i resztek farby. Rdzawe plamy wymagają zastosowania Nowo Metal Special Primer SB. Przed aplikacją należy użyć Nowo Metal Cleaner. Sposób użycia: Przed aplikacją powierzchnia musi być wolna od zanieczyszczeń, sucha i całkowicie oczyszczona z brudu, mchów, glonów, luźnej rdzy i resztek farby.

Pamiętaj, aby dokładnie wymieszać produkt przed użyciem. Zawsze zaczynaj od nałożenia na mały obszar testowy, aby upewnić się, że produkt jest kompatybilny z powierzchnią, która ma być odnowiona.

Właściwości: Nowo Metal Roof jest łatwy w aplikacji i zapewnia doskonałą ochronę przed rdzą, wodą i zanieczyszczeniami chemicznymi. Produkt szybko wysycha. Sucha powłoka farby jest bardzo elastyczna i nie odpryskuje przy nakładaniu grubych warstw.

Uwagi: Dobre właściwości korozyjne.

Dane techniczne:

- **Kolor:** RAL i NCS
- **Sucha objętość:** 40±2
- **Sucha masa:** 52±2
- **Zalecana grubość:** 60 µm suchej powłoki
- **Powłoka mokra:** 150 µm
- **Wydajność teoretyczna:** przy grubości warstwy 60 µm, 6-7 m² z litra
- **Rozcieńczalnik:** woda
- **Czyszczenie:** Woda/mydło
- **Połysk (60°):** 0-10
- **Przechowywanie:** min. W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od + 5°C do 25°C LZO (max): 10 – 50 g/l.
- **Gęstość:** 1,20 ± 0,1 Ph: 8-9
- Czas schnięcia +20°C/ 40-60% RH przy 150 µm (mokry film)
- Pyłosuchość (ISO 1517: 1973): 30-60 minut
- Powierzchniowo suchy (ISO 1517: 1973): 1-2 godziny

-
- Można malować: po min. 1 godzinie
 - Dane dotyczące bezpieczeństwa: Patrz karta charakterystyki

Nowo Metal Primer WB: Doskonała Ochrona Powierzchni Metalowych

W dzisiejszym świecie, gdzie metalowe powierzchnie są coraz powszechniejsze w architekturze i przemyśle, znalezienie skutecznego sposobu ochrony ich przed korozją i innymi uszkodzeniami jest kluczowe. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, firma Nowo przedstawia swoje najnowsze osiągnięcie - Nowo Metal Primer WB.

Innowacyjna Formuła

Nowo Metal Primer WB to profesjonalny, wodorozcieńczalny preparat oparty na spoiwach alkidowo-akrylowych, wzbogacony o pigmenty hamujące korozję. Ta unikalna formuła sprawia, że preparat doskonale nadaje się do zastosowania jako podkład na powierzchnie metalowe, gdzie przyczepność jest utrudniona z powodu rdzy, uszkodzeń lub powierzchni specjalnych.

Wszechstronne Zastosowanie

Preparat ten polecany jest do stosowania jako podkład pod Nowo Metal 2-K. PU Combi SB do tworzenia klas korozji. Może być używany do malowania dachów i elewacji ze stali, aluminium i cynku. Zapewnia on doskonałą ochronę przed rdzą, wodą i zanieczyszczeniami chemicznymi, co sprawia, że jest niezastąpiony w wielu różnych aplikacjach.

Prosty w Użyciu

Aplikacja preparatu Nowo Metal Primer WB jest prosta, ale kluczowe jest właściwe przygotowanie powierzchni. Przed aplikacją konieczne jest, aby powierzchnia była wolna od zanieczyszczeń, sucha i całkowicie oczyszczona z brudu, mchu, glonów, luźnej rdzy i resztek farby. Rdzawe plamy wymagają zastosowania Nowo Metal Special Primer SB, a przed aplikacją należy użyć Nowo Metal Cleaner.

Właściwości Produktu

Nowo Metal Primer WB szybko wysycha, co sprawia, że proces malowania staje się bardziej efektywny. Sucha powłoka farby jest bardzo elastyczna i nie odpryskuje przy nakładaniu grubych warstw, co zapewnia trwałą ochronę i estetyczny wygląd powierzchni.

Podsumowanie

Wprowadzenie Nowo Metal Primer WB na rynek to krok naprzód w dziedzinie ochrony powierzchni metalowych. Dzięki swojej innowacyjnej formule i wszechstronnemu zastosowaniu, preparat ten staje się niezastąpionym narzędziem dla profesjonalistów z branży budowlanej, remontowej oraz przemysłowej, którzy dbają o trwałość i estetykę swoich projektów. Zastosowanie Nowo Metal Primer WB to gwarancja nie tylko doskonałej ochrony, ale również satysfakcji z efektów końcowych.

Specyfikacja techniczna

Pobierz

- [Specyfikacja techniczna](#)

Karta charakterystyki



Pobierz

- [Karta charakterystyki](#)

Paleta kolorów



SPECJALNE KOLORY	610 Zielony RAL 6004	314 Szwedzka czerwień RAL 8012
	513 Niebieski RAL 5002	719 Łupkowy szary RAL 7024



KOLORY STANDARDOWE

Wszystkie kolory mogą być barwione w kolorach palety RAL i NCS

Mogą wystąpić rozbieżności w kolorystyce efektu końcowego