

Link do produktu: <https://mojefarby.pl/nowo-metal-roof-top-wb-20l-rr29ral3009-p-182.html>



## Nowo Metal Roof Top WB, 20L RR29/RAL3009

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Cena brutto    | <b>827,79 zł</b>       |
| Cena netto     | <b>673,00 zł</b>       |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b>       |
| Cena za 1 litr | <b>57,81 zł brutto</b> |

### Opis produktu

Nowo Metal Roof Top WB to profesjonalna wodorozcieńczalna 1-komp. farba do dachów ze stali, aluminium i cynku zawierająca pigmenty antykorozyjne na bazie alkidu modyfikowanego akrylami.

Przed aplikacją powierzchnia musi być wolna od zanieczyszczeń, sucha i całkowicie oczyszczona z brudu, mchu, glonów, luźnej rdzy i resztek farby. Pamiętaj, aby dokładnie wymieszać produkt przed użyciem. Zawsze zaczynaj od nałożenia na mały obszar testowy, aby upewnić się, że produkt jest kompatybilny z powierzchnią, która ma być malowana.

**Uwagi:** Należy unikać warstw o grubości powyżej 25µ na sucho, gdyż mogą wystąpić problemy z przyczepnością między warstwami.

**Dostępne Kolory:** RR29, RAL3009

- **Kolor:** RR29 / RAL3009
- **Sucha objętość:** 40±5 v/v
- **Sucha masa:** 50±5 w/w%
- **Sucha powłoka:** 100 – 125 Mokra powłoka: 240 – 300 µm
- **Wydajność teoretyczna:** 4,0 M<sup>2</sup> – 3,2 M<sup>2</sup> 240 – 300 µm mokrej warstwy
- **Rozcieńczalnik:** Woda
- **Proporcje mieszania:** Patrz etykieta
- **Czyszczenie:** Nowo cleanerem 2478 lub wodą
- **Połysk (60°):** 15±5 Voc (maks.): 10 g/l.
- **Gęstość:** 1,20±0,10 G/ml Ph: 8-9
- Czas schnięcia +20°C / 40-60% rh przy 80 µm
- **Półsuchość (ISO 1517: 1973):** 30 – 60 minut
- **Powierzchniowo suchy (ISO 1517: 1973):** 2-3 godziny
- **Można malować:** 2 godziny, samodzielnie
- **Dane dotyczące bezpieczeństwa:** Patrz karta charakterystyki

Roof paint metal. Katalog.

[https://nowocoat.com/wp-content/uploads/2024/11/6712-NOW-Nowocoat-kategorifolder-A4-NOWOMETAL\\_ENG.pdf](https://nowocoat.com/wp-content/uploads/2024/11/6712-NOW-Nowocoat-kategorifolder-A4-NOWOMETAL_ENG.pdf)

### Specyfikacja techniczna

Pobierz

- [Karta charakterystyki](#)
- [Specyfikacja techniczna](#)

## Karta charakterystyki

Pobierz

- [Karta charakterystyki](#)

## Paleta kolorów

COATING THE FUTURE

**NOWO METAL**



**CHROŃ SWÓJ DACH I FASADĘ  
- BĘDĄ DŁUŻEJ ŻYŁY**

Jest wiele radości z dobrze utrzymanego dachu metalowego – jedną z nich jest dłuższa żywotność. Zmienne pogody z deszczem, śniegiem i mrozem pozostawia swój ślad na powierzchni metalowego dachu. Kiedy powierzchnia zaczyna pękać, woda może wnikać do środka, a rdzewienie zaczyna pogarszać wytrzymałość i trwałość dachu.

Kiedy konserwujesz swój dach produktami Nowocoat, zapewniasz mu twardą i mocną powierzchnię, która chroni przed degradacją pogodową, korozją i rdzą, jednocześnie nadając dachowi wspólny, nowy wygląd, który nie pozostaje bez znaczenia dla wartości nieruchomości.

**FARBA NA DACH, KTÓRA ZAPEWNIĄ NIEZBĘDNĄ OCHRONĘ**

Zalecamy Państwu zastosowanie funkcjonalnej powłoki firmy Nowocoat, która jest zbudowana z systemu Quick Dry z kombinacją podkładu i farby nawierzchniowej, dobranych na podstawie indywidualnej oceny stanu dachu. Rozwiązanie to zapewnia optymalną przyczepność i hamuje powstawanie rdzy, a warstwa nawierzchniowa stanowi mocną warstwę użytkową i zapewnia dachowi trwałość na wiele lat w przyszłości. Farba dachowa Nowocoat może być skutecznie nakładana przez profesjonalistów za pomocą natrysku. Ze względu na krótki czas schnięcia, profesjonalni malarze mogą pracować nieprzerwanie aż do całkowitego zakończenia pracy – bez uszczerbku dla zdolności farby do spływania, zapewniając piękną, jednolitą powierzchnię. Farba charakteryzuje się również dobrą przyczepnością i siłą krycia oraz jest dostępna w szerokiej gamie kolorów.

**Profesjonalne rozwiązanie**  
Profesjonaliści preferują funkcjonalną farbę Nowocoat dla dachów metalowych, ponieważ jest ona trwała przez wiele lat i zapewnia pełne zadowolenie klientów. Wynika to między innymi z faktu, że farba zachowuje swój kolor dzięki nowej generacji blokerów UV. W połączeniu ze zdolnością farby do powstrzymywania rdzy, rezultat robót jest najwyższej klasy.

- Łatwa aplikacja i doskonała siła krycia
- Roztwory na bazie wody i rozpuszczalników
- Silne przyleganie
- System szybkiego schnięcia

**PALETA KOLORÓW DLA DACHÓW Z METALU**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| RR11 / RAL 6020  | RR32 / RAL 6022 |
| RR36 / RAL 6011  | RR23 / RAL 7024 |
| RR33 / RAL 9017  | RR29 / RAL 3009 |
| RR22 / RAL 7045  | RR21 / RAL 7040 |
| RR750 / RAL 8004 |                 |

