

Link do produktu: <https://mojefarby.pl/nowodry-sb-25l-p-138.html>



NowoDry SB 25L

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Na zamówienie
Cena za 1 litr	49,79 zł brutto

Opis produktu

NowoDry SB to unikalny impregnat rozpuszczalnikowy na bazie siloksanów i nano substancji aktywnych do pielęgnacji i konserwacji powierzchni mineralnych takich jak dachówki betonowe, płytek i kostki betonowej. NowoDry SB bazuje na najnowszej nanotechnologii, głęboko wnika i aktywnie łączy się z powierzchnią, czyniąc ją odporną na zanieczyszczenia biologiczne. NowoDry SB może być stosowany zarówno na nowych, jak i starych materiałach. Czyści powierzchnię i przywraca pierwotną estetykę. Skutecznie zapobiega wnikaniu wilgoci i wody w obrabianą powierzchnię. Wytrzymuje czyszczenie i mycie.

Najważniejsze cechy i funkcje

- Zmniejsza zarastanie mchem, algami i czarną pleśnią
- Powierzchnia zachowuje oddychalność i tworzy powierzchnię samooczyszczającą
- Zapobiega starzeniu się powierzchni
- Posiada efekt perły wodnej i skutecznie zapobiega wnikaniu wilgoci i wody
- Zapobiega kwitnieniu soli i zapobiega uszkodzeniom spowodowanym mrozem
- Zachowuje powyższe właściwości przez 10-15 lat

Aplikacja

NowoDry SB można nakładać bezpośrednio na powierzchnie młodsze niż 1 rok. Jeśli są starsze, należy je dokładnie oczyścić wodą, czyścić mechanicznie lub ręcznie sztywną miotłą lub myjką wysokociśnieniową. Powierzchnie z przebarwieniami i porośniętymi glonami i mchami przed i po czyszczeniu zabezpieczamy preparatem NowoClean, a na koniec dokładnie myjemy czystą wodą. To samo dotyczy mocno zabrudzonych powierzchni. Gdy powierzchnia jest widoczna i zauważalnie sucha, po ok. 1 dzień w zależności od pogody, wiatru i temperatury jest gotowy do zabiegu. NowoDry SB nanosi się na nową lub oczyszczoną i osuszoną powierzchnię w rozsądnej ilości szerokim pędzlem, najlepiej niskociśnieniowym opryskiwaczem (max 10 bar) lub podobnym. Około 1 litra NowoDry SB na 3-5 mkw., w zależności od wieku, charakteru i chłonności podłoża. Aplikacja jest wystarczająca dla normalnych powierzchni, ale jeśli chcesz zastosować drugi raz, należy to zrobić w ciągu 1 godziny po pierwszej aplikacji (mokre na mokre), w przeciwnym razie powierzchnia utworzyła już barierę, która uniemożliwia dodatkową aplikację.

Zalecenie: Zawsze testuj mały obszar, aby upewnić się, że produkt pasuje do powierzchni. Jeśli NowoDry SB rozpryskuje się na szybę lub jakąkolwiek szybę, należy ją natychmiast wytrzeć.

Dane techniczne

- **Kolor:** Bezbarwny po aplikacji
- **Czas schnięcia:** ok. 1-2 godziny w temperaturze 20 stopni (wilgotność względna 60%). Możliwość chodzenia po ok. 6 godzin, ruch dopiero po minimum 24 godzinach, twardnieje po 3-4 dniach w 20 stopniach.
- **Szybkość rozprzestrzeniania się:** ok. 3-5 m²/litr w zależności od chłonności.
- **Aplikacja:** Pędzel, wałek malarski lub opryskiwacz niskociśnieniowy.
- **Rozcieńczanie:** Gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

-
- **Czyszczenie:** Czyścić w terpentynie bezpośrednio po użyciu.
 - **Opakowanie:** 25 l.
 - **Okres trwałości:** 24 miesiące w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu
 - **Przechowywanie:** Suche, zabezpieczone przed mrozem i niedostępne dla dzieci.
 - **VOC-MAX:** 380 g/l, MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO (A/c (SB)): 430 g/l.

Specyfikacja techniczna

Pobierz

- [Specyfikacja techniczna](#)

Karta charakterystyki

Pobierz

- [Karta charakterystyki](#)