

Link do produktu: <https://mojefarby.pl/nowodry-wb-25l-p-137.html>

NOWODRY WB 25L

Cena brutto	520,60 zł
Cena netto	423,25 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	339914250
Cena za 1 litr	20,82 zł brutto

Opis produktu

NowoDry WB to unikalny impregnat na bazie wodorozcieńczalnych siloksanów i nano substancji aktywnych do pielęgnacji i konserwacji powierzchni mineralnych takich jak dachówki betonowe, płytek i kostki betonowej. NowoDry WB bazuje na najnowocześniejszej nanotechnologii, głęboko wnika i aktywnie łączy się z powierzchnią, czyniąc ją odporną na zanieczyszczenia biologiczne. NowoDry WB może być stosowany zarówno na nowych, jak i starych materiałach. Czyści powierzchnię i przywraca pierwotną estetykę. Skutecznie zapobiega wnikaniu wilgoci i wody w obrabianą powierzchnię. Wytrzymuje czyszczenie i mycie.

Najważniejsze cechy i funkcje

- Zmniejsza zarastanie mchem, algami i czarną pleśnią
- Powierzchnia zachowuje oddychalność i tworzy powierzchnię samooczyszczającą
- Zapobiega starzeniu się powierzchni
- Posiada efekt perły wodnej i skutecznie zapobiega wnikaniu wilgoci i wody
- Zapobiega kwitnieniu soli i zapobiega uszkodzeniom spowodowanym mrozem
- Zachowuje powyższe właściwości przez 5-10 lat

Aplikacja

NowoDry WB można nakładać bezpośrednio na powierzchnie młodsze niż 1 rok. Jeśli są starsze, należy je dokładnie oczyścić wodą, czyścić mechanicznie lub ręcznie sztywną miotłą lub myjką wysokociśnieniową. Powierzchnie z przebarwieniami i porośniętymi glonami i mchami przed i po czyszczeniu zabezpieczamy preparatem NowoClean, a na koniec dokładnie myjemy czystą wodą. To samo dotyczy mocno zabrudzonych powierzchni. Gdy powierzchnia jest widoczna i zauważalnie sucha, po ok. 1 dzień w zależności od pogody, wiatru i temperatury jest gotowy do zabiegu. NowoDry WB nanosi się na nową lub oczyszczoną i osuszoną powierzchnię w rozsądnej ilości szerokim pędzlem lub najlepiej niskociśnieniowym opryskiwaczem (max 10 bar) lub podobnym. Około 1 litra NowoDry WB na 3-5 mkw., w zależności od wieku, charakteru i chłonności podłoża. Aplikacja jest wystarczająca dla normalnych powierzchni, ale jeśli chcesz zastosować drugi raz, należy to zrobić w ciągu 1 godziny po pierwszej aplikacji (mokre na mokre), w przeciwnym razie powierzchnia utworzyła już barierę, która uniemożliwia dodatkową aplikację.

Zawsze testuj mały obszar, aby upewnić się, że produkt pasuje do powierzchni. Jeśli NowoDry WB rozpryskuje się na okna lub jakkolwiek szybko, należy go natychmiast zetrzeć z okien.

Dane techniczne

- **Kolor:** Bezbarwny po aplikacji
- **Czas schnięcia:** ok. 1-2 godziny w temperaturze 20 stopni (wilgotność względna 60%). Możliwość chodzenia po ok. 6 godzin, ruch dopiero po minimum 24 godzinach, twardnieje po 3-4 dniach w 20 stopniach.
- **Szybkość rozprzestrzeniania się:** ok. 3-5 m²/litr w zależności od chłonności.
- **Aplikacja:** Pędzel, wałek malarski lub opryskiwacz niskociśnieniowy.
- **Rozcieńczanie:** Gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

-
- **Czyszczenie:** Dokładnie wyczyszczony w wodzie natychmiast po użyciu.
 - **Opakowanie:** 25 l.
 - **Okres trwałości:** 24 miesiące w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu
 - **Przechowywanie:** Suche, zabezpieczone przed mrozem i niedostępne dla dzieci.

Specyfikacja techniczna

Pobierz

- [Specyfikacja techniczna](#)

Karta charakterystyki

Pobierz

- [Karta charakterystyki](#)