

Link do produktu: <https://mojefarby.pl/novorub-flexible-coating-20l-p-134.html>



Noworub Flexible Coating 20L

Cena brutto	771,21 zł
Cena netto	627,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Cena za 1 litr	38,56 zł brutto

Opis produktu

NowoRub to elastyczny, grubopowłokowy podkład do obróbki powierzchni dachówek betonowych, dachów metalowych i cementu włóknistego, zalecany do bardzo zniszczonych powierzchni dachowych.
RAL7021

Aplikacja:

Powierzchnia dachu musi być sucha i dokładnie oczyszczona z brudu, mchów i glonów. NowoRUB nakłada się dwukrotnie za pomocą pędzla, wałka lub natrysku bezpowietrznego.

W przypadku starszych powierzchni dachowych zalecamy stosowanie NowoRUB w połączeniu z Nowo Uni Primer, przy czym Primer stosuje się w pierwszej kolejności do gruntowania. w połączeniu z Nowo Uni Primer, przy czym Nowo Uni Primer jest tym, który jest używany do gruntowania w pierwszej kolejności.

Dane techniczne:

- **Czas schnięcia:** W temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 60% NowoRUB jest gotowy do malowania po około 3-4 godzinach, w zależności od chłonności podłoża i grubości nałożonej warstwy.
- **Czyszczenie:** Woda.
- **Przechowywanie:** Przechowywać w suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem i niedostępnym dla dzieci.
- **Ważne:** Pamiętaj o dokładnym wymieszaniu NowoRUB i zawsze zaczynaj od pomalowania małej powierzchni próbnej, aby upewnić się, że produkt jest kompatybilny z powierzchnią, która ma być malowana.
- RAL 7021

Noworub Flexible Coating: Innowacyjna Ochrona dla Dachów

Dachy to fundament każdego budynku, zapewniający ochronę przed czynnikami atmosferycznymi i innymi warunkami zewnętrznymi. Dlatego też ważne jest, aby używać wysokiej jakości produktów do ich konserwacji i ochrony. Noworub Flexible Coating to innowacyjna powłoka dachowa, która podnosi standardy ochrony i trwałości dachu.

Aplikacja i Zastosowanie

Aby zapewnić skuteczną ochronę, powierzchnia dachu musi być sucha i dokładnie oczyszczona z brudu, mchów i glonów. Noworub nakłada się dwukrotnie za pomocą pędzla, wałka lub natrysku bezpowietrznego. Jest to elastyczna, grubopowłokowa powłoka, która doskonale nadaje się do obróbki powierzchniowych dachówek betonowych, dachów metalowych i cementu włóknistego.

W przypadku starszych powierzchni dachowych zaleca się stosowanie Noworub w połączeniu z Nowo Uni Primer. Primer ten stosuje się w pierwszej kolejności do gruntowania, co zwiększa przyczepność powłoki do powierzchni dachu.

Dane Techniczne

- **Czas schnięcia:** W temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 60%, Noworub jest gotowy do malowania po około 3-4 godzinach, w zależności od chłonności podłoża i grubości nałożonej warstwy.
- **Czyszczenie:** Czysta woda jest wystarczająca do czyszczenia powierzchni pokrytej Noworub.
- **Przechowywanie:** Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i niedostępnym dla dzieci.

Ważne Uwagi

Pamiętaj o dokładnym wymieszaniu Noworub przed użyciem. Zawsze zaleca się rozpoczęcie od pomalowania małej powierzchni próbnej, aby upewnić się, że produkt jest kompatybilny z powierzchnią, która ma być malowana. Dzięki temu można uniknąć niepożądanych efektów i zagwarantować trwałą ochronę dachu.

Dach to jedna z najważniejszych części każdego budynku, dlatego warto zadbać o jego trwałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych. Noworub Flexible Coating to produkt, który zapewnia nie tylko doskonałą ochronę, ale także estetyczny wygląd dachu przez wiele lat.

Specyfikacja techniczna

Pobierz

- [Specyfikacja techniczna](#)

Karta charakterystyki

Pobierz

- [Karta charakterystyki](#)

Paleta kolorów



SPECJALNE KOLORY		KOLORY STANDARDOWE			
610 Zielony RAL 6004	314 Szwedzka czerwień RAL 8012	807 Czerwony brąz RAL 8012	803 Moka RAL 8011	811 Ciemny brąz RAL 8017	917 Granatowy RAL 9017
513 Niebieski RAL 5002	719 Łupkowy szary RAL 7024	203 Czerwień dachówki RAL 8023	205 Czerwony specjalny RAL 8004	307 Oksydowana czerwień RAL 3009	312 Bordowy RAL 8016
		714 Jasno-szary RAL 9016	701 Antracytowy RAL 5006	709 Ciemny antracyt RAL 7021	901 Czarny RAL 9005

Wszystkie kolory mogą być barwione w kolorach palety RAL i NCS

Mogą wystąpić rozbieżności w kolorystyce efektu końcowego