

Link do produktu: <https://mojefarby.pl/roof-adhesion-primer-wb-10l-p-167.html>



## Roof adhesion Primer WB 10L

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Cena brutto    | <b>725,70 zł</b>   |
| Cena netto     | <b>590,00 zł</b>   |
| Cena za 1 litr | <b>59 zł netto</b> |

### Opis produktu

Roof adhesion Primer WB - Podkład do dachówek ceramicznych.

Wodorozcieńczalny, przezroczysty podkład zwiększający przyczepność na bazie żywicy epoksydowej 1K o bardzo dobrych właściwościach przyczepnych, w tym do chłonnych i niechłonnych podłoży mineralnych takich jak dachówki ceramiczne, dachówki angobowane, beton oraz wylewki cementowe wewnątrz i na zewnątrz.

#### Dane techniczne:

Obróbka: Dokładnie wymieszać NowoCoat Roof Adhesion Primer WB. Na oczyszczone powierzchnie nakładać podkład klejący za pomocą pędzla, wałka lub alternatywnie za pomocą urządzenia hydrodynamicznego. Podczas zabezpieczania dachówek podkład

NowoCoat Roof Adhesion Primer WB należy rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1 unikając tworzenia się kałuż i rowków. Metoda aplikacji: pędzlem, wałkiem, natryskiem hydrodynamicznym.

Temperatura obróbki: Co najmniej +5°C dla temperatury przedmiotu i otoczenia podczas malowania i suszenia. Zużycie: ok. 200ml/m<sup>2</sup> Zużycie może się różnić w zależności od rodzaju i struktury podłoża, chłonności oraz sposobu aplikacji. Dokładne wartości zużycia należy ustalić przeprowadzając powłokę próbną. Czas schnięcia: w temperaturze +20°C i względnej wilgotności 65%. : Możliwość chodzenia po ok. 3 godzinach. Możliwość ponownego malowania na dachu po ok. 3-24 godzinach. Casy te zmieniają się przy niższych temperaturach i/ lub wyższej wilgotności.

Opakowanie- 10Litrów

### Karta techniczna

Pobierz:

[Karta Techniczna](#)