

Link do produktu: <https://mojefarby.pl/tectacryl-dachbeschichtung-24kg-mat-p-174.html>



Tectacryl-Dachbeschichtung 24kg Mat

Cena brutto	439,11 zł
Cena netto	357,00 zł
Cena poprzednia	526,44 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	6W019
cena brutto:	18,29zł/kg

Opis produktu

Tectacryl-Dachbeschichtung Mat 24kg (6W019)

Kolory:

zieggelrot - ceglasty

Anthrazit - antracyt

naturreot - naturalna czerwień

Opis produktu:

Specjalna powłoka wodorozcieńczalna na bazie czystego akrylu, przeznaczona do stosowania na skośnych powierzchniach dachowych. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii oraz wysokiej jakości spoiwa akrylowego zapewnia:

✓ **Doskonałą ochronę przed czynnikami atmosferycznymi i środowiskowymi**

✓ **Wysoką odporność na promieniowanie UV**

✓ **Elastyczność i hydrofobowość**

✓ **Paroprzepuszczalność**

Spełnia wymagania **VOB DIN 18363** dotyczące odporności na warunki atmosferyczne

Zastosowanie

Zastosowanie

☐ **Nadaje się do:**

✓ Zwiertzałych dachów wykonanych z **betonu, ceramiki i włóknocementu** o wystarczającym kącie nachylenia umożliwiającym odpływ wody.

☐ **Nie nadaje się do:**

✗ Dachówek **hydrofobizowanych, szklwionych lub angobowanych.**

Uwaga: Woda deszczowa nie powinna być używana do celów użytkowych przez **ok. rok od aplikacji powłoki.**

Przygotowanie podłoża

☐ **Podłoże musi być:**

- **Stabilne, nośne, suche, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.**
- **Dokładnie oczyszczone myjką wysokociśnieniową.**
- **Wolne od glonów, pleśni i mchów** – w razie potrzeby zastosować środek biobójczy.

Uwaga: Dach powinien być **całkowicie suchy** przed malowaniem.

Zalecany system malarski:

✓ **Gruntowanie** (dla podłoży chłonnych):

-
- **TECTACRYL-Tiefgrund** (rozpuszczalnikowy)
 - **TECTACRYL Dach-Grund LF** (wodny)

✓ **Warstwa pośrednia:**

- **TECTACRYL Dachbeschichtung - Mat** (rozcieńczony do **5% wodą**).

✓ **Warstwa końcowa:**

- **TECTACRYL Dachbeschichtung - Mat** (rozcieńczony do **3% wodą**).

Karta techniczna

- Obszar zastosowania: na zewnątrz
- Typ materiału: Powłoka dachowa z akrylu, rozcieńczalna wodą
- Seria jakościowa: 6W019
- Temperatura / limit przetwarzania: Temperatura podłoża i powietrza min. + 5 °C. Nie poddawaj obróbce w silnym słońcu w środku lata!
- Aplikacja: Pędzel, wałek, natrysk, nadaje się do aplikacji bezpowietrznej
- Lepkość po podaniu: tiksotropowa
- Lepkość natrysku: zależna od urządzenia
- Dysza natryskowa: Dysza bezpowietrzna
- Ciśnienie natrysku: zależne od urządzenia
- Rozcieńczanie: Woda
- Kwota dodatku: do ok. 10%
- Zużycie: ok. 180 - 250 g/m²/warstwa
- Czas schnięcia w temp. 20 °C / 65% wilgotności względnej. Wilgotność: ponowne nakładanie powłoki możliwe po ok. 2 godziny. Czas schnięcia powłoki zależy od grubości warstwy, podłoża, temperatury, wilgotności względnej i cyrkulacji powietrza. Jeśli klimat odbiega od normy, okresy suszy mogą ulec zmianie.
- Uwaga: Nie stosować, jeśli opady deszczu, mgła, mróz lub wilgotność przekracza 80%.
- Wartość LZO: maks. 40 g/l (w zależności od koloru)
- Waga substancji stałych: ok. 53% (w zależności od koloru)
- Gęstość właściwa: ok. 1,28 g/cm³ (w zależności od koloru)
- Czyszczenie sprzętu roboczego: natychmiast po jego użyciu wodą z mydłem.
- Przechowywanie: Otwarte pojemniki szczelnie zamykać. Zawsze przechowuj towary w chłodnym miejscu, ale nie w mrozie.
- Czas przechowywania: ok. 12 miesięcy w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu.
- Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie substancji niebezpiecznych: patrz karta charakterystyki zgodnie z dyrektywą UE.

✓ **Gruntowanie** (dla podłoży chłonnych):

- **TECTACRYL-Tiefgrund** (rozpuszczalnikowy)
- **TECTACRYL Dach-Grund LF** (wodny)

✓ **Warstwa pośrednia:**

- **TECTACRYL Dachbeschichtung - mat** (rozcieńczony do **5% wodą**).

✓ **Warstwa końcowa:**

- **TECTACRYL Dachbeschichtung - mat** (rozcieńczony do **3% wodą**).

Paleta kolorów



Dunkelbraun



Schwarz



Schiefergrau



Rotbraun



Bordeauxrot



Schieferblau



Anthrazit



Classicrot



Ziegelrot



Tannengrün