

Link do produktu: <https://mojefarby.pl/tectacryl-dachbeschichtung-24kg-nano-satyna-p-175.html>



Tectacryl-Dachbeschichtung 24kg Nano Satyna

Cena brutto	637,71 zł
Cena netto	518,46 zł
Cena poprzednia	749,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	6W027
cena brutto:	26,57zł/kg

Opis produktu

Tectacryl-Dachbeschichtung Nano Satyna 24kg (6W027)

Kolory:

zieggelrot - ceglasty
Anthrazit - antracyt
naturrot - naturalna czerwień
tiefschwarz - czarny
bordeauxrot - bordowa czerwień
dkl.braun - ciemny brąz

Opis produktu:

Wodorozcieńczalny, przyjazny dla środowiska materiał o satynowym połysku na bazie czystego akrylanu. Przeznaczony do stosowania na skończonych powierzchniach dachowych. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii oraz wysokiej jakości spoiwa akrylowego zapewnia:

- ✓ **Doskonałą ochronę przed czynnikami atmosferycznymi i środowiskowymi**
- ✓ **Wysoką odporność na promieniowanie UV**
- ✓ **Elastyczność i hydrofobowość**
- ✓ **Paroprzepuszczalność**

Spełnia wymagania **VOB DIN 18363** dotyczące odporności na warunki atmosferyczne

Jak działa nanotechnologia? Ta zaawansowana technologia wykorzystuje maleńkie nanocząsteczki do stworzenia ultracienkiej, niewidocznej warstwy ochronnej na dachu. Warstwa ta ma niesamowitą zdolność odpychania wody i innych cieczy, zanim zdążą przedostać się przez powierzchnię dachu.

Zastosowanie

Zastosowanie

☐ Nadaje się do:

✓ Zwietrzałych dachów wykonanych z betonu, ceramiki i włóknocementu o wystarczającym kącie nachylenia umożliwiającym odpływ wody.

☐ Nie nadaje się do:

✗ Dachówek hydrofobizowanych, szklwionych lub angobowanych.

Zalecany system malarski:

✓ Gruntowanie (dla podłoży chłonnych):

- TECTACRYL-Tiefgrund (rozpuszczalnikowy)
- TECTACRYL Dach-Grund LF (wodny)

✓ Warstwa pośrednia:

- TECTACRYL Dachbeschichtung - Nano, satyna (rozcieńczony do 5% wodą).

✓ Warstwa końcowa:

- TECTACRYL Dachbeschichtung - Nano, satyna (rozcieńczony do 3% wodą).

Karta Techniczna

[LINK: Karta Techniczna](#)

- **Obszar zastosowania: na zewnątrz**
- Typ materiału: Czysta powłoka dachowa z akrylu z efektem nano-glide, wykończenie satynowe
- Seria jakościowa: 6W027
- Barwienie: Kolory można ze sobą mieszać.
- Temperatura / limit przetwarzania: Temperatura podłoża i powietrza min. +5 °C.
- Nie poddawaj obróbce w silnym słońcu w środku lata!
- Aplikacja: Pędzel, wałek, natrysk, nadaje się do aplikacji bezpowietrznej
- Lepkość po podaniu: tiksotropowa
- Lepkość natrysku: zależna od urządzenia
- Dysza natryskowa: Dysza bezpowietrzna
- Ciśnienie natrysku: zależne od urządzenia
- Rozcieńczanie: Woda
- Kwota dodatku: do ok. 5%
- Zużycie: ok. 180 - 250 g/m²/warstwa
- Czas schnięcia w temp. 20°C/65% wilgotności względnej. Wilgotność: ponowne nakładanie powłoki możliwe po ok. 2 godziny. Czas schnięcia powłoki zależy od grubości warstwy, podłoża, temperatury, wilgotności względnej i cyrkulacji powietrza. Jeśli klimat odbiega od normy, okresy suszy mogą ulec zmianie.
- Uwaga: Nie stosować, jeśli opady deszczu, mgła, mróz lub wilgotność przekracza 80%.
- Wartość LZO: maks. 40 g/l (w zależności od koloru)
- Waga substancji stałych: ok. 45% (w zależności od koloru)
- Gęstość właściwa: ok. 1,20 g/cm³ (w zależności od koloru)
- Czystczenie sprzętu roboczego: po użyciu wodą
- Przechowywanie: Otwarte pojemniki szczelnie zamykać. Zawsze przechowuj towary w chłodnym miejscu, ale nie w mrozie.
- Czas przechowywania: ok. 12 miesięcy w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu.
- Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie substancji niebezpiecznych: patrz karta charakterystyki zgodnie z dyrektywą UE.

✓ **Gruntowanie** (dla podłoży chłonnych):

- **TECTACRYL-Tiefgrund** (rozpuszczalnikowy)
- **TECTACRYL Dach-Grund LF** (wodny)

✓ **Warstwa pośrednia:**

- **TECTACRYL Dachbeschichtung - Nano, połysk** (rozcieńczony do **5% wodą**).

✓ **Warstwa końcowa:**

- **TECTACRYL Dachbeschichtung - Nano, połysk** (rozcieńczony do **3% wodą**).

Paleta kolorów



Dunkelbraun



Schwarz



Schiefergrau



Rotbraun



Bordeauxrot



Schieferblau



Anthrazit



Classicrot



Ziegelrot



Tannengrün